



KONICA MINOLTA

bizhub 361i

Multifunzione A3 Bianco e nero

**bizhub
i-SERIES È
L'UFFICIO
DI DOMANI**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

VANTAGGI



Sicurezza

Integrazione sicura alla rete, sistema di autenticazione utente avanzata, cancellazione e crittografia dei dati



Produttività

Affidabilità, scansione e stampa ad alta velocità, combinate con potenti funzioni di finitura



Sostenibilità

Numerose caratteristiche ecologiche per ridurre i consumi energetici, i costi e le emissioni di carbonio



Semplicità d'uso

L'interfaccia utente delle bizhub i-Series è semplice e intuitiva come uno smartphone o tablet ed è totalmente customizzabile



Applicazioni e Soluzioni

Maggiore efficienza grazie alle applicazioni e soluzioni avanzate di Konica Minolta



Servizi

Gestione efficiente della flotta di stampa, con invio automatico dei consumabili, manutenzione proattiva e configurazione da remoto

OPZIONALI

1 FUNZIONI AVANZATE

Motore OCR
LK-105v4

Font Barcode
LK-106

Font Unicode
LK-107

Font OCR A e OCR B
LK-108

Scansione in docx e xlsx
LK-110v2

ThinPrint® client
LK-111

Serverless pull printing
LK-114

Attivatore chip TPM
LK-115v2

Antivirus
LK-116

Attivazione FOIP
LK-117



2 CONNETTIVITÀ

Scheda Fax
FK-514

Wireless LAN
UK-221

Kit USB 1/F
EK-608

Kit USB 1/F
EK-609

Autenticaz. biometrica
AU-102

Autenticaz. con scheda
Letto di ID card

Kit di montaggio
MK-735

3 ALTRO

Coprioriginali
OC-511

Alimentatore documenti
DF-632

Alimentatore documenti
DF-714

Tavolo di lavoro
WT-506

Pinzatrice
FS-P04

Tastiera aggiuntiva
KP-102

SSD aggiuntiva
EM-908

Supporto tastiera
KH-102

Air cleaning unit
CU-102

4 OPZIONALI DI INPUT

Sens. supp. intelligente
IM-103

1x Cassetto universale
PC-116

2x Cassetto universale
PC-216

Cassetto grande capacità
PC-416

Cassetto grande capacità
PC-417

Mobiletto senza cassette
DK-516x

Cassetto grande capacità
LU-302

Vassoio per banner
BT-C1e

5 OPZIONALI DI OUTPUT

Separatore lavori
JS-506

Finitore integrato
FS-533

Kit foratura per FS-533
PK-519

Finitore per pinzatura
FS-539

Unità di collegamento
RU-513

Finitore per opuscoli
FS-539SD

Unità di collegamento
RU-513

Kit foratura per FS-539/
SD

PK-524

LEGGENDA

- Obbligatorio
- Opzionale
- Necessaria l'installazione dell'opzionale riportato sopra

FUNZIONI DI FINITURA



Pinzatura
angolare



Pinzatura
due punti
laterali



Foratura
due punti



Foratura
quattro
punti



Fronte/
retro



Combina
formati
misti



Piega a
metà



Inserisci
pagina,
report



Piega a
lettera



Opuscolo



Offset
sorting



Stampa
banner



Pinzatura
angolare
(offline)

DESCRIZIONE

FUNZIONI AVANZATE

LK-105v4 Motore OCR	Indicizzazione PDF e PPTX
LK-106 Font Barcode	Supporto nativo stampa font Barcode
LK-107 Font Unicode	Supporto nativo stampa font Unicode
LK-108 Font OCR A e OCR B	Supporto nativo stampa font OCR-A E OCR-B
LK-110v2 Scansione in docx e xlsx	Generazione di vari formati file incl. DOCX, XLSX e PDF/A oltre a stampa di allegati e-mail
LK-111 ThinPrint® client	Stampa dati compressi per riduzione traffico di rete
LK-114 Serverless pull printing	Stampa sicura e la stampa Follow Me non richiedono collegamenti server
LK-115v2 Attivatore chip TPM	TPM per protezione dati criptazione e decrittazione
LK-116 Antivirus	Bitdefender® antivirus per scansione dati in entrata e in uscita
LK-117 Attivazione FOIP	Reti Fax over IP (T.38), necessario kit fax

CONNETTIVITÀ

FK-514 Scheda Fax	Super G3 fax, funzioni fax digitali
UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN e wireless LAN Access Point locale
EK-608 Kit USB I/F	Connessione tastiera USB
EK-609 Kit USB I/F	Connessione tastiera USB; Bluetooth
AU-102 Autenticazione biometrica	Lettore impronta venosa per autenticazione biometrica
Lettore di ID card	Varie tecnologie di lettori ID card
MK-735 Kit di montaggio	Kit di installazione per lettore ID card

ALTRO

OC-511 Coprioriginali	Coprioriginali al posto dell'ADF
DF-632 Alimentatore documenti	Alimentatore di documenti con inversione automatica, capacità 100 originali
DF-714 Alimentatore documenti	Alimentatore di documenti automatico Dualscan, capacità 100 originali
WT-506 Tavolo di lavoro	Supporto per dispositivi di autenticazione
FS-P04 Pinzatrice offline	Pinzatrice offline, pinzatura di 20 fogli
KP-102 Tastiera aggiuntiva	Tastiera utilizzabile al posto del touchscreen
EM-908 SSD aggiuntiva	SSD da 1 TB per maggiore spazio di archiviazione
KH-102 Supporto tastiera	Supporto per tastiera USB
CU-102 Air cleaning unit	Riduce emissioni ozono migliorando la qualità dell'aria

OPZIONALI DI INPUT

IM-103 Sensore supporto intelligente	Rileva automaticamente grammatura e tipo di carta
PC-116 1x Cassetto universale	500 fogli, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-216 2x Cassetto universale	2x 500 fogli, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-416 Cassetto grande capacità	2.500 fogli, A4, 52-256 g/m ²
PC-417 Cassetto grande capacità	1.500 + 1.000 fogli, A5-A4, 52-256 g/m ²
DK-516x Mobiletto senza cassette	Mobiletto senza cassette, con scompartimento chiuso
LU-302 Cassetto grande capacità	3.000 fogli, A4, 52-256 g/m ²
BT-C1 e Vassoio per banner	Porta banner multipagina

OPZIONALI DI OUTPUT

JS-506 Separatore lavori	Separazione lavori, ad esempio raccolta fax separata
FS-533 Finitore integrato	Pinzatura 50 fogli, uscita max. 500 fogli
PK-519 Kit foratura per FS-533	Foratura 2/4 fori, selezione automatica
FS-539 Finitore per pinzatura	Pinzatura 50 fogli; uscita max. 3.200 fogli
FS-539SD Finitore per opuscoli	Pinzatura 50 fogli; opuscoli da 20 fogli; uscita max. 2.200 fogli
PK-524 Kit foratura per FS-539/SD	Foratura 2/4 fori, selezione automatica
RU-513 Unità di collegamento	Per l'installazione di FS-539/SD

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE DI SISTEMA

Velocità di sistema A4	Fino a 36 ppm
Velocità di sistema A3	Fino a 18 ppm
Autoduplex A4	Fino a 36 ppm
Tempo di 1 ^a pagina A4	4,6 sec.
Tempo di riscaldamento	Circa 11 sec. ¹
Tecnologia	Laser
Tecnologia toner	Simetri® V toner a polimeri
Dimensione pannello/risoluz.	10,1" / 1024 x 600
Memoria di sistema (standard/max)	8.192 MB
Memoria di archiviazione	SSD da 256 GB (standard) / SSD da 1 TB (opzionale)
Interfaccia di rete	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opzionale)
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Alimentatore documenti automatico (opzionale)	Fino a 100 originali; A6-A3; 35-163 g/m ² RADF o ADF Dualscan disponibile
ADF con rilevazione doppia alimentazione	Standard (con ADF dualscan)
Formato carta	A6-SRA3; dimensioni personalizzate; carta banner max. 1.200 x 297 mm
Grammatura carta	52-300 g/m ²
Capacità carta (standard/max)	1.150 fogli / 6.650 fogli
Capacità carta cassette (standard)	1x 500; A6-A3; dimensioni personalizzate; 52-256 g/m ² 1x 500; A5-SRA3; dimensioni personalizzate; 52-256 g/m ²
Capacità carta cassette (opzionale)	1x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m ² 2x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 2.500 fogli; A4; 52-256 g/m ² 1x 1.500 + 1x 1.000 fogli; A5-A4; 52-256 g/m ²

SPECIFICHE DI SISTEMA

Cassetto grande capacità (opzionale)	1x 3.000, A4; 52-256 g/m ²
Capacità carta bypass manuale	150 fogli; A6-SRA3; dimens. personalizz.; 60-300 g/m ²
Modalità di finitura (opzionale)	Offset; Gruppo; Fascicolazione; Pinzatura; Pinzatura (offline) Foratura; Piegatura a metà; Piegatura a lettera; Opuscolo
Autoduplex	A6-SRA3; 52-256 g/m ²
Capacità raccolta carta	Fino a 250 fogli / fino a 3.300 fogli
Pinzatura	Max. 50 fogli o 48 fogli + 2 fogli copertina (fino a 209 g/m ²)
Capacità di raccolta per pinzatura	Max. 100 fascicoli
Piegatura a lettera	Max. 3 fogli
Capacità raccolta lettere	Max. 30 fascicoli; illimitato (senza vassoio)
Opuscolo	Max. 20 fogli o 19 fogli + 1 foglio copertina (fino a 209 g/m ²)
Capacità raccolta opuscoli	Max. 20 opuscoli; illimitato (senza vassoio)
Volume copia/stampa (mensile)	Racc. 33.000 pagine; Max. ² 175.000 pagine
Durata toner	Nero fino a 25.000 pagine
Durata unità immagine	Nero fino a 245.000/1.000.000 pagine (tamburo/developer)
Consumo energetico	220-240 V / 50/60 Hz; meno di 1,58 kW
Dimensioni del sistema (L x P x A)	615 x 688 x 779 mm (senza opzionali)
Peso del sistema	Circa 76,0 kg (senza opzionali)

SPECIFICHE DI STAMPA

Risoluzione di stampa	1.800 (equivalente) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Linguaggio descrizione pagina (PDL)	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemi operativi	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 o successive; Unix; Linux; Citrix
Font stampante	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Stampa da mobile	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) opzionale: WiFi Direct

SPECIFICHE DI SCANSIONE

Velocità di scansione (mono/colore)	Fino a 100/100 ipm in simplex Fino a 200/200 ipm in duplex
Risoluzione di scansione	Fino a 600 x 600 dpi
Modalità di scansione	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; scansione TWAIN
Formati file	JPEG; TIFF; PDF; PDF compatto; PDF criptato; XPS; XPS compatto; PPTX; PDF/A 1a e 1b opzionale: PDF ricercabile; DOCX/PPTX/XLSX ricercabile
Destinazioni scansioni	2.100 (singolo + gruppo); supporto LDAP

SPECIFICHE DI COPIA

Risoluzione di copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256 gradazioni
Multicopia	1-9.999
Formato originale	Max. A3
Ingrandimento	25- 400% in incrementi da 0,1%; Auto-zoom

SPECIFICHE FAX

Tecnologia Fax	Super G3 (opzionale)
Trasmissione Fax	Analogico; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Risoluzione Fax	Fino a 600 x 600 dpi
Compressione Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem Fax	Fino a 33,6 Kbps
Destinazioni Fax	2.100 (singolo + gruppo)

SPECIFICHE BOX UTENTI

Capacità documenti archiviabili	Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
Tipologia box utente	Pubbliche; Personali (con password o autenticazione); Gruppo (con autenticazione)
Tipologia di sistema	Stampa sicura; Stampa PDF criptato; Ricezione Fax; Fax polling

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Sicurezza	ISO15408 Common Criteria (in fase di valutazione); Filtraggio e blocco porte IP; Scambio dati protetto SSL3 e TLS1.1/1.2/1.3; Supporto IPsec; Supporto IEEE 802.1x; Autenticazione utente; Log di autenticazione; Stampa sicura; Kerberos; Sovrascrittura dei dati; Crittografia dei dati (AES 256); Ricezione fax confidenziale; Crittografia stampa utente opzionale: Scansione antivirus in tempo reale (Bitdefender®); Protezione copia (Copy Guard, Password Copy)
Funzionalità di Accounting	Fino a 1.000 utenti; Supporto Active Directory (nome utente + password + email + cartella smb); Definizione funzioni di accesso utente; Autenticazione con dispositivo mobile (Android) opzionale: Autenticazione Biometrica (scansione mappa venosa); Autenticazione con ID card (ID card reader); Autenticazione con dispositivo mobile (iOS)
Software	Data Administrator; Web Connection; HDD Backup Utility; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager

¹ Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente operativo

² Se il volume max. è raggiunto entro un anno, deve essere effettuato un ciclo di manutenzione

- Tutte le specifiche si riferiscono a carta formato A4 da 80 g/m².
- Il supporto e la disponibilità delle varie specifiche e funzionalità riportate variano dai sistemi operativi, applicazioni e protocolli di rete così come dalla rete e configurazioni di sistema.
- La durata attesa di ogni consumabile è basata su condizioni operative specifiche oltre a coperture di pagina per formati particolari (6% di copertura in A4). La durata effettiva di ogni consumabile può variare in base all'utilizzo e ad altre variabili di stampa incluso copertura della pagina, formato della pagina e tipo di supporto, stampa in continuo o intermittente, temperatura ambientale e umidità.
- Alcune illustrazioni del prodotto includono opzionali.
- Alcune specifiche e accessori sono basate sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione e sono soggette a variazioni senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti i marchi e nomi prodotto potrebbero essere registrati o essere riconosciuti dai rispettivi proprietari.

